


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG			
mint I. fokú hatóság			
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktfv.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!			
Ügyiratszám: 1714-2/2011. Ügyintéző: Horváth Gábor / Kövérné dr. Rácz Judit Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye Melléklet:	

HATÁROZAT

- I. Sajóecseg Község Önkormányzata (3793 Sajóecseg, Széchenyi 27.) engedélyes részére Sajóecseg község árvízvédelmi fejlesztésének kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1379.

- II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Helyszínrajzi vonalvezetés:

Az első szakasz a Bábonypatakka párhuzamosan indul a Jókai Mór u. végétől. Ezen a szakaszon vb. árvízvédelmi fal épül a 0+000-0+515 tkm szelvények között. A mentett oldali közlekedést szolgáló tervezett földút stabilizációját zúzott kővel tervezik.

A tervezett töltés a 0+515 tkm szelvényben, a meglévő közúti hídnál megszakad. Erre azért van szükség, mert az út, illetve a híd tengerszint feletti magassága nem éri el a kívánt mértéket. Így árvízkor helyi védekezésre van szükség ezen a csaknem 29,0 m hosszúságú szakaszon.

A közlekedési út túloldalán szintén vb. árvízvédelmi falként folytatódik az árvízvédelmi mű, hiszen a Bábonypataktól tartani kellett a fenntartó által előírt 4 m-es parti sávot, a csatlakozási pont a másik oldali töltéshez viszont adott volt.



talpmagassága eléri a MÁSZ + 1,0 m szintet, innen az átjáró illetve az út folyamatosan emelkedik. Így ezen a 26 méteren nem teljesül az előírt biztonságra vonatkozó előírás, de a műszaki – gazdasági számítások alapján a 20 cm biztonságnövelés nem áll arányban a vasúti átjáró átépítésével járó költségekkel. Árvízi helyzetben helyi védekezéssel kell biztosítani az 1,0 méteres árvízi biztonságot.

A tervezett körtöltés megszakítását tervezik a Sajókeresztúr felé vezető közút Bábony patakot keresztező közúti hídjánál. A közúti híd, valamint a gázvezeték és vízvezeték átépítése nagymértékben megterhelné a tervezett beruházást.

Keresztszelvényi kialakítás:

A tervezett körtöltés földművei 4,0 m koronaszélességűek, a rézsúhajlás a mentett- és a vízoldalon is 1:3.

Az árvízvédelmi töltés és fal keresztszelvényi kialakítása a terület topográfiai, az altalaj hidrogeológiai és talajmechanikai tulajdonságain alapuló méretezési számítások alapján történt. A méretezés során minden esetben az előírt magassági biztonsággal növelt mértékadó árvízszintű terhelés eredményezte a mértékadóbbat.

A tervezési területen jellemzően a 118,40 mBf magassági szint a kavicshatár (vízvezető réteg) felső szintje. Az állékonysági biztonság növelése érdekében azokon a szakaszokon, ahol a kötött fedőréteg nem megfelelő vastagságú vagy teljesen hiányzik, a víz felőli oldalon – a töltéstest alatt is végighúzódnó – agyagéket építenek be, vízoldali szigetelő szőnyeget és a mentett oldalon leterhelő szőnyeget alkalmaznak. Ahol a terepviszonyok szükségessé teszik a mentett oldali káros szivárgások csökkentése érdekében terepfeltöltést terveztek átlagosan 120,00 mBf tengerszint feletti magasságig. Az 1+493-1+624 tkm szelvények között a vízoldali megtámasztó test kiszélesedik a – fenntartási célú – vízoldali közlekedés biztosítása érdekében.

Az ÉKÖVIZIG által előírt kőmatracos biztosítást 70-120 mm szemcseátmérőjű kitöltő tartós, fagyálló közzel készülő, 30 cm vastagságú RENO matraccal tervezik. A kőmatracos biztosítás a Sajó 67,245-67,365 fkm szelvényei között a tervezett árvízvédelmi töltés 1+478-1+587 tkm közötti szakaszán helyezkedik el.

Az árvízvédelmi mű további létesítményei:

A település csapadékvíz elvezetése, a tervezett árvízvédelmi töltésbe épített zsilipek:

A településen csapadékvíz elvezető rendszer nem épült ki. Jelenleg a csapadékvizek elszikkadnak, illetve a településen végighúzódnó mélyvonulatban gyülekeznek össze, amelynek azonban nincs közvetlen kapcsolata a befogadó Sajó folyóval. A sportpálya területére érkezve a mélyedésekben összegyülekezik és a kavicsra keresztül elszivárog.

3. számú zsilip:

Beépítendő összesen:	8 db x 2,3 m-es vasbeton cső
Átmérője:	Ø 100 cm
Kezelőszintje:	123,05 mBf
Küszöbszintje:	119,55 mBf
Esése:	0,187 %
$Q_{10\%} =$	202 l/s
$Q_{3\%} =$	263 l/s
$Q_{1\%} =$	339 l/s
$V_{1\%} =$	2145 m ³

Az 1. és 2. számú zsilipek mellett ideiglenes szivattyúállás kiépítését tervezik.

A méretezés alapján az érkező csapadékvizeket a csőzsilipek gravitációsan képesek levezetni.

Árvíz idején a zsilipek lezárásra kerülnek. A belterületen keletkező- és összegyülekező csapadékvizek befogadóba való bevezetése az ideiglenes szivattyúállásra telepített szivattyúkkal történik az 1. és 2. sz. zsilipnél.

Vízelvezető árkok, hullámtéri csatornák:

A Sajóba való bevezetést biztosító 1. és 2. számú zsilipek hullámtéri oldalán hullámtéri csatorna épül. Figyelembe véve a terepviszonyokat a hullámtéri csatorna 1,0 méteres fenékszélességű, 1:20 rézsúhajlású, 25,0-30,0 m szélességű vízelvezető vágák, amelyek lehetővé teszik a fenntartási, árvízvédekezési, vízgazdálkodási célú gépjárműves közlekedést is.

A mentett oldalon – a település csapadékvíz elvezetésének megoldásig – a leterhelő szőnyeg és a töltésállékonyság növelése érdekében tervezett terepfeltöltés olyan módon történik, hogy a felszínen összegyülekező csapadékvizek a mélypontban fekvő csőzsilip mentett oldali árkába folynak.

A mélyvonulatban összegyülekező, sportpálya területére érkező vizek zsiliphez vezetésére – a település rendezési elképzelések és az ennek megfelelően kialakított csapadékvíz elvezető hálózat megépítéséig – egy tervezett, sejtidomkövel burkolt árok megépítésével biztosítják.

A külterületi vizeket vezető árok vízátervezetésére épülő 3. sz. zsilip vízoldalán, az út alatti átereszt és a csőzsilip között terméskővel burkolt, a mélyvonulat topográfiájához igazodó 6,0 m fenékszélességű, 1:3 rézsúhajlású árok készül a zsilipre való jobb rávezetés érdekében.

A mentett oldalon az árok 3,0 m hosszúságban tovább folytatódik és 1:1,5 rézsúvvel belesimul a meglévő mederbe. A csatlakozásnál 3,0 méter hosszban kőszórással biztosítják a mederfeneket.

A 035 hrsz-ú földút a tervezett árvízvédelmi töltést a 2+803 tkm szelvényben keresztezi. Ide is terveztek átjáró rámpát.

A tervezett megközelítő utak, feljáró- és átjáró rámpák nem a közcélú közlekedést szolgálják, ezért a töltéskoronára való felhajtások sorompóval ellátottak. A töltésrészük és előterek, leterhelő szőnyeg sávjában az illetéktelen közlekedés megakadályozására a megközelítő utakon is sorompós lezárásokat kell elhelyezni.

Az 1. és 2. számú zsilipeken álló vízmércék létesülnek, melyek „0” pontjai az alábbiak:

Létesítmény	„0” mBf
1. számú zsilip	117,80
2. számú zsilip	118,50

Az 1. számú zsiliphez 4,5 m hosszúságú álló vízmérce kerül, a 2. számú zsiliphez 4,0 m hosszú.

A tervezett árvízvédelmi vonalat kilométerenként és hektométerenként szelvénykövekkel kell ellátni.

Védekezési eszközök:

Árvízi helyzetben a betonúton, vasúti átjáró és az ÉRV szolgálati lakások közötti szakaszán, mintegy 431 fm-en (419 fm a szolgálati lakások végéig + 12 fm az előírt biztonsággal növelt szintre tartó 1:10-es emelkedőn) mobil gát építésével védekezik az Önkormányzat.

A használni tervezett mobil gát típusa: EUR 125, melynek védelmi magassága 1,25 m.

A védekezési eszközöket az Önkormányzat által kijelölt raktárban tárolják.

Befogadói partbiztosítás:

A hullámtéri csatornák Sajóba való bevezetésénél, illetve azon a részen, ahol az árvízvédelmi fal vízoldali megtámasztó teste lenyúlik a Sajó partélig, a partfal és a meder védelme érdekében partvédelem (vízépítési terméskő szórás, lábazati kőhányás) készül a KÖV+50 cm-ig, az elméleti szabályozási vonal mentén.

Partbiztosítással védett a Sajó 66,658-66,747 fkm, 67,245-67,365 fkm, 66,743-66,775 fkm szakaszok között.

Egyéb létesítmények:

A Sajóecseg 106/1 hrsz-ú ingatlanon üzemelő szeszfőzde hűtővizét a Sajó folyóba – az engedélye szerint – nyílt beton folyóka vezeti jelenleg. A hűtővíz mennyisége – az engedély alapján – 181 nap * 2,5 m³/nap. A vízjogi üzemeltetési engedély száma: 1123-1/2009.

A településen folyamatban van a szennyvízhálózat kiépítése, amely befogadója lehet a keletkező hűtővíznek.

13. Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény a Sajó nyílt árterében, a folyó árizei által veszélyeztetett területeken kerül megvalósításra, ezért a kiviteli munkához „Árvízvédelmi Tervet” kell készíteni, melyet az ÉKÖVIZIG-gel egyeztetni szükséges. A kiviteli munkák csak „Árvízvédelmi Terv” birtokában kezdhetők meg.
14. Az álló vízmércéket a zsilipek oldalára, jól látható és olvasható helyre javasoljuk elhelyezni. A vízmércék tartóssága érdekében a zsilipekre acélprofilot kell felfogatni, melyben kezelt tölgyfapalló elhelyezése szükséges. A vízmércelapokat a tölgyfapallóhoz kell rögzíteni.
15. A kivitelezést követően a 2 db vízmérce tényleges „0” pontjának, valamint EOY X és Y koordinátáinak geodéziai bemérését el kell végezni (mérésint: mBf). A bemérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyveket az ÉKÖVIZIG Vízirajzi Monitoring Csoportjának is meg kell küldeni. A bemérési jegyzőkönyvön a mérés során alkalmazott műszer típusa, azonosítója, valamint a kalibrálás időpontja és a kalibrálási bizonyítvány száma is kerüljön feltüntetésre.
16. Az építés kivitelezése során törekedni kell a műszakilag indokolt legkisebb terület igénybevételére.
17. Az árkokba, gödrökbe beleesett, beletelepült védett kétélűeket, hullóket, kisemlősöket minden munkanapon, valamint a betemetés, a betonműtárgyak beemelése előtt, a burkolatok kialakítása előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre át kell telepíteni.
18. A partmenti fásszárú növényzet irtását csak a legszükségesebb mértékben, védett madár fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, július 15. és április 1. között lehet végezni. Javasoljuk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel történő előzetes helyszíni egyeztetést.
19. A csőzsilipek környezetében a kőszórással történő partbiztosítást, a halak ívási időszakán kívül, augusztus 15. és október 15. közötti időszakban kell elvégezni.
20. Az özönnövények elterjedésének megakadályozása céljából a bolygatott felszíneket a területre jellemző fűmagkeverékkel be kell vetni. A gyepesített területeket kaszálással kezelni kell.
21. A munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással érintett területeket helyre kell állítani.
22. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda 470/2008/003/2010. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- A beruházónak a teljes beruházási területre vonatkozóan – a régészeti örökséget vizsgáló – örökségvédelmi hatástanulmányt kell benyújtani.
- Az elkészült örökségvédelmi hatástanulmányt a tervezett védő körtöltés részletes megvalósíthatósági tanulmányának elfogadását követően, de legkésőbb a kivitelezési munkák megkezdéséig Hivatalunkhoz kell benyújtani.
- Az örökségvédelmi hatástanulmányban megjelölt régészeti lelőhelyeket a beruházással lehetőség szerint el kell kerülni, amennyiben a lelőhelyek elkerülése nincs lehetőség, úgy a beruházónak el kell végeztetni a beruházással érintett lelőhelyrészek megelőző régészeti feltárását.

- A töltésépítéshez csak engedélyezett anyagnyerőhelyről származó földanyag használható fel.
- A beruházás műtárgyainak kialakítása során kitermelt altalaj termőföldre nem kerülhet.
- Gondoskodni kell, hogy a beruházás által érintett területeken terepegyenetlenségek, mezőgazdasági tevékenységet gátló terepalakulatok (süllyedések, kiemelkedések) ne alakuljanak ki. A kivitelezés során az érintett termőföldön esetlegesen fellépő káros hatásokat (talajtömörödés, altalaj feltalajjal való keveredése stb.) agrotechnikai műveletekkel kell megelőzni és megszüntetni.
- A beruházás folyamán a csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az a környező termőföldeken pangóvizet, belvizet ne okozhasson.
- A beruházás végzése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, azokra talajidegen és egyéb a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag nem kerülhet.

c.) A Miskolci Bányakapitányság 3298/2/2010. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- 1) A tervezett létesítmény nyilvántartott geotermikus energia, ásványi nyersanyagelőfordulást, megállapított vagy megállapítás alatt álló bányatelket, gázipari nyomvonalas létesítményt nem érint.
 - 2) A munkálatokat a műszaki tervdokumentációban foglaltak szerint, abban meghatározott területi és mélységi paraméterek megtartásával lehet végezni. Az építési munkálatok során maximum **33.660 m³** agyag és homok (iszapos homokliszt) ásványi nyersanyag termelhető ki.
A kitermelt ásványi nyersanyag a dokumentációban megjelölt módon, teljes egészében helyben, az építés során használható fel.
 - 3) Az építési tevékenységhez szükséges további ásványi nyersanyagokat (120.363 m³) csak az ásványvagyon-gazdálkodási követelmények érvényesítésével, jogszerűen üzemeltetett kitermelő helyről lehet beszerezni.
 - 4) A tervezett tevékenység az 2.-3. pontban leírtak érvényesítése esetén bányajáradék-fizetési kötelezettséggel nem jár.
 - 5) A tervezett létesítmény kialakítása során szakszerű, a dokumentációban leírt módon történő kivitelezés esetén rendkívüli felszínmozgással nem kell számolni.
- V.** A kivitelezési munkálatok a Sajóecseg 104, 165, 166/1, 167, 202, 396/10, 396/31, 396/32, 396/33, 396/35, 396/36, 396/37, 396/38, 396/39, 396/40, 396/41, 396/42, 396/43, 396/44, 396/60, 396/63, 396/64, 396/65, 396/66, 396/67, 396/68, 396/69, 396/70, 396/71, 396/72, 396/73, 396/74, 396/75, 396/76, 404/1, 404/2, 02, 033, 034/1, 035, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 063, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5 hrsz-ú ingatlanokat érintik.
- VI.** Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat a Bázisvonal Mérnökiroda Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 12.) készítette 1/2009. tervszámon.
- VII.** A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról Felügyelőségünket értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti

Üzletág a 2010. május 17-én készült jegyzőkönyvben a Sajóecseg 057 hrsz-ú ingatlanon mobil gátas kialakítás ellen kifogást nem emelt.

A Sajóecseg 106/1 hrsz-ú ingatlanon üzemelő szeszfőzde hűtővizét üzemeltetőjének 2010. november 17-én kelt nyilatkozat szerint a töltés megépülését követően más műszaki megoldással fog történni a hűtővíz elvezetés.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda 470/2008/003/2010. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 2010. július 15. napján a Sajóecseg község árvízvédelmi fejlesztésének létesítésére vonatkozóan induló vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kérése tárgyában megkeresés érkezett Hivatalunkhoz.

A benyújtott megkeresés és tervdokumentáció nem tartalmazta maradéktalanul az ügy érdemi elbírálásához szükséges mellékleteket, ezért 2010. július 27. napján kelt, 470/2008/001/2010. számú hiánypótlási felhívásban Hivatalunk „a régészeti lelőhely feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól” 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 14/B § (2) bekezdése alapján az ügy érdemi elbírálásához szükséges dokumentumok pótlására szólítottam fel Bázisvonal Mérnökiroda Kft.-ét, melynek a Kft.-ét, melynek a Kft. 2010. július 30. napján tett eleget.

A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kövt.) 66. § (2) bekezdése, valamint „az örökségvédelmi hatástanulmányról” szóló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendeletének 3. § b) pontja szerint a beruházási területre vonatkozóan, a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 4. §-ában meghatározott tartalommal, örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni.

A tervezett beruházás jelentős földmunkával jár és számos olyan területet érint, ahogy ezt a tervezett projekthez, Dr. Pusztai Tamás által készített előzetes régészeti adatszolgáltatás is jelzi, ahol valószínűsíthető régészeti leletek előkerülése: pl. az északi töltésszakaszon, vagy a Széchenyi utca keleti végénél lévő töltésszakasz területén. A hatástanulmányban fontos tisztázni továbbá a gát déli szakaszának és a 16270 azonosító számú, Sajóecseg-Homokbánya ismert régészeti lelőhelynek az egymáshoz való viszonyát.

A Kövt. 11.§-a értelmében a régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Ennél fogva a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni [Kövt. 10. § (1)], a védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük [Kövt. 10. § (2)].

A Kövt. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyekről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A földmunkával járó beruházásokkal a Kövt. 19. § (1) bekezdése szerint a lelőhelyeket el kell kerülni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Kövt. 22. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 14. §-a szerinti megelőző feltárást kell végezni. Az örökségvédelmi hatástanulmányban megjelölt régészeti lelőhelyek beruházással érintett részein a szükség szerinti megelőző régészeti feltárását ennek alapján írtam elő. Ez esetben megelőző feltáráshoz szükséges

A Sajóecseg Községi Önkormányzat 2010. május 25-i nyilatkozat szerint az árvízvédelmi fejlesztések alapjaiban összhangban állnak a helyi építési szabályzattal, a településrendezési tervvel és a településfejlesztési koncepcióval.

A munkálatokkal érintett ingatlanok védett, védelemre tervezett területeket nem érintenek. Néhány ponton érintik/megközelítik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján a „Sajó-völgy” elnevezésű, HUAN20006 kódszámú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység feltételeim betartása esetén a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős hatást nem gyakorol.

Az előírt természetvédelmi célú intézkedések, az időbeli korlátozások a védett növény- és állatvilág terhelését megfelelő módon mérséklék, lehetőséget biztosítva a megfelelő egyedszám túlélésére és/vagy visszatelepedésére. A fa kivágás, ill. cserjeirtás időbeni korlátozása az ott fészkelő védett madarak költési sikere, a kőszórás időbeli korlátozása a védett, egyben Natura 2000 jelölő halfajok szaporodási sikere érdekében indokolt.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16.§ (5) bek. a) pontja szerint a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. b) pontja szerint a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai, a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, a (2) bek. b) pontja szerint a KÖVIZIG-ek feladata az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően: a védekezési tevékenységgel összefüggő műszaki és szervezési egyeztetések biztosítása a védekezésre kötelezettek számára, ezért erről a III/13. pontban szereplő előírásomban rendelkeztem.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, mint a nagyvízi meder kezelőjét megkerestem szakvéleményének megadása céljából, a határozatomban szereplő előírásokat a 2410-007/2010. számú vízügyi szakvéleményében foglaltak figyelembevételével határoztam meg.

Az ÉKÖVIZIG 2410-007/2010. számú szakvéleménye szerint a 2010. május-június hónapok során a Sajón levonuló rendkívüli árvíz hidrológiai-hidraulikai elemzése jelenleg folyamatban van. Árvízvédelmi töltés építésénél teljesülnie kell a MÁSZ vagy LNV +1,0 m-es biztonsági magasságnak. Amennyiben a kapott vizsgálati eredmények a jelenleg érvényben lévő MÁSZ szinteket meghatározó KvVM rendelet módosítását teszik szükségessé, az engedélyesnek kezdeményeznie kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.

Kapják:

1. Sajóecseg Község Önkormányzata - 3793 Sajóecseg, Széchenyi 27. (tv)
2. Bázisvonal Mérnökiroda Kft. - 3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 12. (tv)
3. Miskolci Bányakapitányság – 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
4. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda – 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
5. B.-A.-Z. Megyei Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága – 3526 Miskolc, Blaskovics u.24.
6. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság – 3525 Miskolc, Dóczy J. út 6.
7. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf.: 3.
8. Vízikönyv (2 pld.)
9. Iratokhoz (2 pld.)

Hirdetményi úton értesülnek:

a Sajóecseg 167, 396/10, 396/31, 396/32, 396/33, 396/35, 396/36, 396/37, 396/39, 396/40, 396/41, 396/42, 396/43, 396/44, 396/63, 396/64, 396/65, 396/66, 396/67, 396/68, 396/69, 396/70, 396/71, 396/72, 396/73, 396/74, 396/75, 404/1, 404/2, 034/1, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 062/2, 062/4, 062/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai

Tájékoztatásul kapják:

1. ÉRV Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Tardonai utca 1.
2. MÁV Zrt. Pályavasút Üzletág – 3530 Miskolc, Szemere u. 26.
3. Zagraj és Molnár Kft. – 3780 Edelény, Bólyai út 19.